

Stylish

FTXA

Nástenná klimatizácia



Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladienie



Čistenie vzduchu

Rozmery



V: 295 mm
Š: 798 mm
H: 189 mm

Hladina akustického tlaku*:



Vnútrotná jednotka
V tichom režime: 19 dBA
V strednom režime: 33 dBA
Vonkajšia jednotka
49 dBA

Dostupné farebné prevedenia:



Matná biela



Matná čierna



Lesklá strieborná



Drvo-dekor

* Platí pre jednotky triedy 35 v režime chladienia

Navrhnutá tak, aby vynikla

- › **Štyri farebné prevedenia pre náročnejších:** vybrať si môžete z bielej, striebornej, čiernej alebo drvo-dekor.
- › **Najkompaktnejšia:** Vďaka najmenším rozmerom vo svojej kategórii sa klimatizácia Stylish zmestí aj do menších priestorov.
- › **Záruka čistého vzduchu:** klimatizácia je vybavená patentovanou technológiou Flash Streamer a titánovo-apatitovým dezodorizačným filtrom, ktorý zaručuje, že váš vzduch bude bez vírusov, alergénov a zápachu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

Top vlastnosti a funkcie



Coanda efekt

K dispozícii pre vykurovanie aj chladienie, špeciálne navrhnuté klapky smerujú a optimalizujú prúdenie vzduchu tak, aby sa zabezpečil jeho maximálny dosah aj vo väčších miestnostiach.



Flash Streamer technológia

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény a nepríjemné pachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.



Inteligentný tepelný snímač

Senzor sníma teplotu vzduchu v miestnosti a detekuje v nej prítomnosť alebo neprítomnosť ľudí. Následne signalizuje jednotke, aby nasmerovala prúdenie vzduchu buď smerom od prítomných osôb, alebo do oblastí s nerovnomernou teplotou vzduchu.



3-D prúdenie

Kombináciou vertikálneho a horizontálneho automatického otáčania klapiek zabezpečí cirkuláciu teplého alebo chladného vzduchu do každej časti miestnosti.

Stylish FTXA

Nástenná klimatizácia



Vlastnosti a funkcie



Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti			A+++		A+++		A+++	
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Ročná spotreba energie	kWh/a		80	100	136	196	239	
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti			A+++		A+++		A+++	
	Výkon	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A			5,15		4,60		4,60	
	Ročná spotreba energie	kWh/a		653	666	680	1.150	1.217	

Vnútrná jednotka		FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB	
Rozmery	Jednotka VýškaxŠírkaxHĺbka	mm		295x798x189					
Vzduchový filter	Typ	Odnímateľné/umývateľné							
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka		RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Rozmery	Jednotka VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x840x350			734x870x373	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoká	46		49	48	
	Vykurovanie	Vysoká	47		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Okolité	Min.-Max.		°CDB -10~46		
	Vykurovanie	Okolité	Min.-Max.		°CDB -15~24		
Chladivo	Typ / GWP / Náplň	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenia potrubia	Dĺžka Vonk.j. - potrubia	Max.	20			30	
	Rozdiel vnút.j. - v úrovniach vonk.j.	Max.	15			20	
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)	A	1~ /10		1~ /13		

