

# Comfora

FTXP

Nástenná klimatizácia



## Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladenie



Čistenie vzduchu

Rozmery



V: 286 / 295 mm  
Š: 770 / 990 mm  
H: 225 / 263 mm

Hladina akustického tlaku\*:



**Vnútna jednotka**  
V tichom režime: 19 dBA  
V bežnom režime: 34 dBA  
**Vonkajšia jednotka**  
48 dBA

Dostupné farebné prevedenia:



Matná  
biela

## Perfektná do rodinného domu

- › **Sadne kamkoľvek:** Kompaktné rozmery klimatizácie Comfora uľahčujú jej inštaláciu v akejkoľvek miestnosti vrátane priestoru nad dverami.
- › **Vyrobená v Európe:** Comfora je vyrobená v Českej republike, dizajnovo ladená tak, aby lahodila oku Európana.
- › **Záruka čistého vzduchu:** Vybavená strieborným filtrom na čistenie vzduchu a odstraňovanie alergénov a titáno-apatitovým dezodorizačným filtrom, ktorý zaručuje vzduch bez alergénov a zápachu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

## Top vlastnosti a funkcie



### Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu

Bezproblémovo vás zbaví až 99 % prachu, roztočov, peľu a iných alergénov.



### Econo mód

Ekonomický mód optimalizuje spotrebu energie bez toho, aby klesla účinnosť jednotky.



### 3-D 3D prúdenie

Kombináciou vertikálneho a horizontálneho automatického otáčania klapiek zabezpečí cirkuláciu teplého alebo chladného vzduchu do každej časti miestnosti.



### Komfort mód

Zaručuje chladenie alebo ohrevanie priestoru bez prievanu tým, že sa prúd vzduchu nasmeruje mimo osôb v miestnosti.

# Comfora FTXP

## Nástenná klimatizácia



### Vlastnosti a funkcie



Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306
Chladenie priestoru	Trieda energetickej účinnosti			A**					
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Ročná spotreba energie		kWh/a	103	126	186	240	308	401
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti			A**					
	Výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Ročná spotreba energie		kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166

Vnútrotná jednotka		FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M	
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	286x770x225			295x990x263		
Vzduchový filter	Typ	Odnímateľný/umývateľný							
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vykurovanie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x658x275			734x870x373	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoká	dB(A)	-/46	-/48	47/-	49/-	52/-
	Vykurovanie	Vysoká	dB(A)	-/47	-/48		49/-	52/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Okolité	Min.-Max.	°CDB -10~46				
	Vykurovanie	Okolité	Min.-Max.	°CDB -15~24				
Chladivo	Typ / GWP / Náplň		kg / TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675,0/0,55/0,37		R-32/675,0/0,70/0,48		R-32/675,0/0,90/0,61
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.j. - vnút.j.	Max.	15			30	
	Rozdiel v úrovniach	vnút.j. - vonk.j.	Max.	12			20	
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)		A	1~ / 16			1~ / 20	

Iba triedy 20,25,35

